

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР»

80250, Львівська обл., Радехівський р-н,  
с. Павлів, пр. Юності, 39,  
Код ЄДРПОУ 36153189  
Р/р 26004040043253  
в Акціонерному банку "Південний", м.Одеса.  
МФО 328209  
тел. +38 03255 4 11 10  
факс +38 03255 4 10 04

e-mail: Office.p@radsugar.com.ua  
www.diamantsugar.com.ua



LIMITED LIABILITY COMPANY  
«RADEKHIIVSKIY SUGAR»

80250, Lviv region, Radekhiv district,  
Pavliv village, Yunosty Prospect, 39  
Code 36153189  
Acc. 26004040043253  
Bank PIVDENNYI Odesa, Ukraine  
BIC Code 328209  
tel. +38 03255 4 11 10  
fax +38 03255 4 10 04

e-mail: Office.p@radsugar.com.ua  
www.diamantsugar.com.ua

Для кого це може стосуватися,

ТзОВ Радехівський Цукор закупів та використовує градирні виробництва «Бротеп-ЕКО» на двох виробництвах. Виробництво в Чорткові придбало БВГ-80 «Турбо» в 2015 році, після додаткового опрацювання технічного завдання придбали та змонтували другу БВГ-80 «Турбо» в 2016 році – в результаті градирні повністю забезпечують необхідність охолодження продуктового цеху виробництва навіть під час роботи на початку вересня коли температура повітря тримає понад 25С. Об'єм води на охолодження приблизно 2500м3/г з температурою близько 50С охолоджується до 28-35С. Найгірші умови для градирні на початку сезону коли немає можливості достатньо охолоджувати воду з ВКУ, та температура навколишнього середовища найвища, тому вважаємо найкращий конфігурацію градирні з капле розсіювачем сітчастого типу, що дозволяє працювати з вищими температурами та витримує умови не очищеної води охолодження.

В 2017 році Збаражське виробництво придбало та змонтувало 3 градирні 2БВГ-42 «ВІНД». Заплановано повністю замкнуте коло води, яке дозволило суттєве збереження електроенергії та можливість використання більш ефективного типу капле розсіювачів та зменшило вартість проекту. Об'єм води на охолодження біля 1200м3/г з температурою близько 55С охолоджується до 25-28С. Початкова версія кола води не забезпечує роботу без додавання води зовні, тому після сезону виробництва була необхідна очистка поверхонь охолодження, завдяки конструкції градирні це було швидко зроблено можливостями заводу, загальні витрати на користування градирнями 2БВГ-42 «ВІНД» менші за витрати на градирні БВГ-80 «Турбо». Після відновлення роботи заводу коло води на ВКУ буде повністю замкнуте що надасть додаткову економію тепла та подальше зменшить витрати експлуатації градирень.

Вважаю співпрацю з «Бротеп-ЕКО» вдалим досвідом та щиро рекомендую їх продукцію для використання в цукрової галузі.

Яніс Рімша, технічний директор